

## Deckennagel



## Querverweise

Hammerbohrer SDS plus  
Akku-Bohrhammer

## Produkt im Online-Shop




## Anwendungsbereich

- > Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton
- > Zugelassen für Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60

## Eigenschaften

- > Stahl, galvanisch verzinkt
- > Hohe Lastaufnahme in gerissenem und ungerissenem Beton
- > Kleine Bohrlöcher
- > Schnelle und sichere Montage

## Technische Daten



## Zertifizierungen



## Kennwerte ohne Brandeinwirkung

Bohrlochdurchmesser $d_0$	6 mm
Bohrlochtiefe $\geq h_1$	40 mm
Verankerungstiefe $\geq h_{ef}$	32 mm
Mindestbauteildicke $h_{min}$	80 mm
Randabstand $c_{min}$	150 mm
Achsabstand $s_{min}$	200 mm
Max. Anbauteildicke $t_{tx}$	5 mm
Höhe des Anbauteils $\leq t_{tx}$	5 mm

Bestellbezeichnung	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
T-DN 6-35 Deckennagel	6	35	100		9 700 050 035	4061245010236