

EJOT® Klemmschraube RLS 25



Querverweise

Steckschlüsseinsatz
Akku-Schrauber ASCS 6.3

Produkt im Online-Shop



Anwendungsbereich

- > Zur Längsstoßverbindung von Kunststoffprofiltafeln
- > Verbindung von Kunststoffprofiltafeln mit anderen Bauteilen, für die ein Tragfähigkeitsnachweis nicht erforderlich ist, bei denen unterschiedliche Querkräfte infolge von Temperaturausdehnung zu erwarten sind.

Eigenschaften

- > Schraube aus Edelstahl A2
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > EPDM-Dichthülse mit Gewindeeinsatz aus Messing


Hinweis

Die Durchführung einer Dichtheitsprüfung wird empfohlen.

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Anzugsmoment [Nm]	Gewindeform Schraube	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe E19, Ø 19 mm								
RLS-25-8,0x25-E19	25,0	8,0	1,5	M5	250		3 110 000 139	4061245017617